

SuperSnake GT02S/GT02SW - dévidoir auxiliaire



AVANTAGES

- Adapté aux fils d'apport acier inoxydable/alu/FMC/MCW
- Réglage de la vitesse du fil et de la tension
- Affichage clairement lisible
- Éclairage à LED Brights™ dans l'armoire
- Modèles de 10, 15, 20 et 25 m à refroidissement par air ou liquide
- Sécurité visible grâce à un boîtier robuste orange vif
- Option de commande à distance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Code du produit	6153100	6154100		
Référence de commande 10 m	6153100	6154100		
Référence de commande 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Référence de commande 20 m	6153200	6154200		61542001
Référence de commande 25 m	6153250	6154250		
Kit de synchronisation MXF	W004030	W004030		
Cadre de protection pour SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake

Courant de sortie à facteur de charge 60 %	380 A
Dévidoir	2-roll
Vitesse de dévidage	0 à 25 m/min
Dimensions du corps du dévidoir L x l x H	102 x 371 x 138
Fils recommandés, 25 m pleins Fe/Ss	1,0 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m alliage Al	1,2 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m FCW/MCW	1,2 à 1,6 mm
Diamètre du câble	50 mm ²
Tension d'alimentation	50 VCC
Indice de protection	IP23S