

X8 SuperSnake - dévidoir auxiliaire



AVANTAGES

- Adapté aux fils d'apport en Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Modèles à refroidissement par eau de 10, 15, 20 et 25 mètres
- Réglage des paramètres avec le Control Pad ou le X8 Gun Remote Control
- Compatible avec tous les procédés spéciaux Kemppi Wise
- Structure de protection solide incluse de série
- Le choix idéal pour la chaudronnerie lourde et mi-lourde et les travaux d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X8 SuperSnake - dévidoir auxiliaire

Code du produit	Voir les spécifications techniques
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	310 A
Dévidoir	GT02X, 2 galets
Vitesse de dévidage	0 à 25 m/min
Dimensions du corps du dévidoir L x l x H	777 x 142 x142 mm
Fils d'apport recommandés, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Diamètre du câble	50 mm ²
Tension d'alimentation	50 VCC
Indice de protection	IP 23S
Référence de commande 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Référence de commande 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Référence de commande 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Référence de commande 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Consommables	Le kit de consommables du mécanisme du dévidoir doit être commandé séparément en fonction du fil d'apport utilisé.